

KTR LAB Préamplificateur 5725 Basic et Ampli Basic

Le KTR5725 basic est un préamplificateur plus logeable et plus abordable qui conserve une qualité irréprochable.

Le KTR5725 basic est un préampli audiophile construit à partir de tubes neufs issus d'un stock vintage de tubes 5725. Les tubes 5725 étaient construits par Thomson CSF pour un usage exclusivement militaire. Leur fabrication s'est arrêtée au milieu des années 80.

Conçu par André COCHETEUX, le KTR5725 est le partenaire idéal de l'ampli de puissance Basic Classe D dont il saura aisément extraire toute la quintessence d'émotions sonores.

Les deux électroniques sont alimentées par des alimentations audiophiles régulées.

L'ensemble des produits KTR Lab sont fabriqués en France à la main, par des techniciens hautement qualifiés. Chaque produit est vérifié et réglé par André COCHETEUX avant d'être livré au client.

Conception et fabrication 100% française

"L'écoute de ce préamplificateur est vraiment surprenante: très grande aération, grande scène sonore"

"Quand on a écouté cet ensemble on a du mal à écouter autre chose..."

- **KTR LAB 5725 BASIC:**
Alimentation régulée standard
Potentiomètre audiophile ALPS
8 tubes 5725 NOS - Tourelle de protection
Prix public conseillé : 890 € TTC
- **KTR LAB Ampli Classe D Basic double mono**
2 X 20 W
Alimentation régulée standard
Prix Public conseillé : 1050 € TTC

(Un sélecteur RCA à 4 entrée peut être ajouté en option pour offrir plus d'entrée source au préamplificateur)

Fiche technique préamplificateur

Tension de saturation à l'entrée	2 Volts eff. (sans EI)
Tension de sortie maximum à saturation	40 Volts
Gain	20
Bande passante à 0 dB	2 Hz à 200 kHz
Bande passante à 3 dB	0,5 à 500 kHz
Distorsion + bruit	0,02% par Volt en sortie jusqu'à 10 V. Harmonique 2 exclusivement.
Signal sur bruit pondéré	>110dB
Diaphonie entre voies	Non mesurable
Transmodulation	Non mesurable
Temps de montée à 20 kHz	200 nanosecondes

